

Megfelelőség igazolás



Gyártó neve és címe:

URSA International GmbH

Carl-Ulrich-Strasse 4 D-63263 NEU-ISENBURG

2A03

Terméktípusok:

GLASCOFOAM N-III, URSAFOAM N-III, GLASCOFOAM N-III-PZ, URSAFOAM N-III-PZ, GLASCOFOAM N-W-PZ, URSAFOAM N-W-PZ, GLASCOFOAM N-W, URSAFOAM N-W, GLASCOFOAM N-FT, URSAFOAM NFT, GLASCOFOAM N-C, URSAFOAM N-C; GLASCOFOAM N-DS, URSAFOAM NDS, GLASCOFOAM N-V, URSAFOAM N-V, GLASCOFOAM N-DRAIN, URSAFOAM N-DRAIN

A termékre vonatkozó rendelkezések:

A termék kielégíti az EU Építőipari Termék Direktíva alapján kiadott M/103 számú Rendelkezés követelményeit és összhangban van az MSZ EN 13164 számú Európai Szabvánnyal.

A termék részletes alkalmazási körülményei

A termék rendeltetési célja épületek hőszigetelése.

A jóváhagyó intézmény neve és címe:

CSTB, 84, Avenue Jean Jaurès, Marne la Vallée, Cedex 2, F-77421, France
A laboratórium bejegyzési száma: 0679

FMPA, Pfaffenwaldring 4, 70569 Stuttgart, Germany
A laboratórium bejegyzési száma: 0672

Az aláíró neve és beosztása:

Gemma Hernández Gonzalo, XPS minőségügyi vezető



Aláírás:..... **Dátum:**.....

21/07/03

Megfelelőség igazolás



Hővezetési ellenállás:

Vastagság */ mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140
Rd	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	1,95	2,20	2,50	2,80	3,35	3,65

* Köztes vastagságokhoz tartozó értékek egyedi kérés alapján kerülhetnek megadásra

Jelölési kódok:

Glascofoam N-III / Ursafoam N-III	E - T1 - CS(10\Y)300 - DS(TH) - DLT(2)5 - CC(2\1,5\50)125 - WD(V)5 - FT2
Glascofoam N-III-PZ / Ursafoam N-III-PZ	E - T1 - CS(10\Y)300 - DS(TH) - TR(100)
Glascofoam N-W-PZ (20mm) / Ursafoam N-W-PZ (20mm)	E - T1 - CS(10\Y)250 - DS(TH) - TR(100)
Glascofoam N-W (20mm) / Ursafoam N-W (20mm)	E - T1 - CS(10\Y)250 - DS(TH) - TR(100)
Glascofoam N-W (>20mm) / Ursafoam N-W (>20mm)	E - T1 - CS(10\Y)250 - DS(TH) - DLT(2)5 - WL(T)0,7
Glascofoam N-FT / Ursafoam N-FT	E - T1 - CS(10\Y)300 - DS(TH) - DLT(2)5 - WL(T)0,7
Glascofoam N-C / Ursafoam N-C	E - T1 - CS(10\Y)300 - DS(TH) - TR(100)
Glascofoam N-DS / Ursafoam N-DS	E - T1 - CS(10\Y)300 - DS(TH) - TR(100)
Glascofoam N-V / Ursafoam N-V	E - T1 - CS(10\Y)500 - DS(TH) - DLT(2)5 - CC(2\1,5\50)175 - WD(V)5 - FT2
Glascofoam N-Drain / Ursafoam N-Drain	E - T1 - CS(10\Y)300 - DS(TH) - DLT(2)5